

TEKNİK BİLGİLER

Motor Modeli	Kubota V2403M-T TURBO
Mak. Güç (2400rpm)	52 HP/38 kW
Silindirler	4 Adet
Silindir Hacı	2434 cm3
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı
Akü	12V - 105Ah

Dolum Kapasiteleri

Yakıt Tankı	80 lt.
Hidrolik Tankı	50 lt.

Değişken Deplasmanlı pistonlu Pompa x2	60x2 lt/dk
Dişli Pompa x1	45 lt/dk
Toplam Yağ Debisi	165 lt/dk
Kırıcı Valfi (power take-off, P.T.O.)	105 lt/dk
Mak. Çalışma Basıncı	250/220 bar
Kule Dönüş Hızı	9.0 d/dk

Alt Takım

Palet Tip ve Geniřliđi	Kauçuk - 400 mm
Makara Sayısı	5
Palet Gergisi	gres
Bıçak Ölçüleri	370x2070 mm

Performans

Operasyon Ağırlığı	5250 kg
Koparma Kuvveti	3970 kgf
Kazma Kuvveti	2900 kgf
Yürüyüş Hızı	2.7/4.7 km/h
Zemin Basıncı	0.330 kg/cm2



MST M serisi mini ekskavatörün anahtarını çevirin ve kumanda kollarını çalıştırın. Böylece yapmakta olduğunuz işin en verimli performansına sahip olacaksınız. Yüksek kazma derinliđi güçlü kazma ve koparma kuvvetlerini hissedeceksiniz. Operatör kabınınin ergonomik çalışma koşulları ve makinanın estetik tasarımı daha uzun, daha konforlu, daha keyifli çalışma imkanı sunarken işinizden aldığınız verimi de yükseltecektir.

SAHALARIN YENİ YILDIZI YÜKSEK GÜCÜ VE ŞİK TASARIMIYLA KARŞINIZDA...

GENEL ÖZELLİKLER

- TOPS – FOPS standartlarını sağlayan açık (kanopi) kabin.
- Operatör odaklı, ergonomik kabin tasarımı
- Maksimum verim ve yakıt tasarrufuyla, yüksek kazma ve koparma kuvvetleri
- Kolay açılabilen kapaklarla, kompakt tasarımda servis ve bakım kolaylığı
- Beklenmedik kazaları önlemek için, makina çalışmasını engelleyen emniyet sistemi.
- Negatif etkili park freni.

MST İŞ VE TARIM MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.

MERKEZ OFİS
Hürriyet Mah. D - 100 Kuzey Yanyol No: 49/1
Yakacık-Kartal/İstanbul
Tel: 0 216 453 04 00 Faks: 0 216 453 04 01

FABRİKA

4. Organize Sanayi Bölgesi/Gaziantep
Tel: 0 342 357 00 33 Faks: 0 342 357 00 32
www.mst-tr.com info@mst-tr.com

Sıfır kuyruk teknolojisi ile en dar alanlarda bile rahat kullanım imkanı tüm M Serisi makinalarda mevcut.

MST

MİNİ EKSKAVATÖR SERİSİ

M16U-M18BE M28U-M38U-M55U

BOYUNDAN
BÜYÜK İŞLER
BAŞARIR

MST İş ve Tarım Makinaları SAN. TİC. A.Ş.
Bu katalogta verilen değerleri ve gösterilen tasarım, fotoğrafları haber vermeksizin deđiştirme hakkına sahiptir.

by **MESSERSI**

Mart 2017

by **MESSERSI**



SANKO

TEKNİK BİLGİLER

Motor Modeli	Kubota D902
Mak. Güç (2400rpm)	19 HP / 14 kW
Silindirler	3 Adet
Silindir Hacmi	898 cm3
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı
Akü	12V - 44Ah

- Hidrolik servo destekli joystick (kova, kol ve dönüş sistemi)
- Levye kontrollü palet takımı ve bıçak
- Pedal kontrollü boom dönüşü
- Tek/çift güç çıkışı (P.T.O.)
- Yağ soğutucu sistem

Dolum Kapasiteleri

Yakıt Tankı	20 lt.
Hidrolik Tankı	19 lt.

Değişken Deplasmanlı pistonlu Pompa x2	22x2 lt/dk
Dişli Pompa x1	15 lt/dk
Toplam Yağ Debisi	59 lt/dk
Kıncı Valfi (power take-off, P.T.O.)	36 lt/dk
Mak. Çalışma Basıncı	200/180 bar
Kule Dönüş Hızı	11.7 d/dk

Alt Takım

Palet Tip ve Genişliği	Kauçuk - 230 mm
Makara Sayısı	3
Palet Gergisi	gres
Bıçak Ölçüleri	250x1295 mm

Performans

Operasyon Ağırlığı	1530 kg
Koparma Kuvveti	1636 kgf
Kazma Kuvveti	912 kgf
Yürüyüş Hızı	2.0/2.7 km/h
Zemin Basıncı	0.276 kg/cm2

TEKNİK BİLGİLER

Motor Modeli	Kubota D902
Mak. Güç (2400rpm)	19 HP / 14 kW
Silindirler	3 Adet
Silindir Hacmi	898 cm3
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı
Akü	12V - 44Ah

- Hidrolik servo destekli joystick (kova, kol ve dönüş sistemi)
- Levye kontrollü palet takımı ve bıçak
- Pedal kontrollü boom dönüşü
- Tek/çift güç çıkışı (P.T.O.)
- Yağ soğutucu sistem

Dolum Kapasiteleri

Yakıt Tankı	20 lt.
Hidrolik Tankı	19 lt.

Değişken Deplasmanlı pistonlu Pompa x2	22x2 lt/dk
Dişli Pompa x1	15 lt/dk
Toplam Yağ Debisi	59 lt/dk
Kıncı Valfi (power take-off, P.T.O.)	36 lt/dk
Mak. Çalışma Basıncı	200/180 bar
Kule Dönüş Hızı	11.7 d/dk

Alt Takım

Palet Tip ve Genişliği	Kauçuk - 230 mm
Makara Sayısı	3
Palet Gergisi	gres
Bıçak Ölçüleri	250x1295 mm

Performans

Operasyon Ağırlığı	1740 kg
Koparma Kuvveti	1636 kgf
Kazma Kuvveti	912 kgf
Yürüyüş Hızı	2.0/2.7 km/h
Zemin Basıncı	0.276 kg/cm2

TEKNİK BİLGİLER

Motor Modeli	Kubota D1703M
Mak. Güç (2200 rpm)	34 HP / 25 kW
Silindirler	3 Adet
Silindir Hacmi	1647 cm3
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı
Akü	12V - 65Ah

- Hidrolik servo destekli joystick (kova, kol ve dönüş sistemi)
- Levye kontrollü palet takımı ve bıçak
- Pedal kontrollü boom dönüşü
- Tek/çift güç çıkışı (P.T.O.)
- Yağ soğutucu sistem

Dolum Kapasiteleri

Yakıt Tankı	35 lt.
Hidrolik Tankı	56 lt.

Değişken Deplasmanlı pistonlu Pompa x2	30x2 lt/dk
Dişli Pompa x1	26 lt/dk
Toplam Yağ Debisi	85 lt/dk
Kıncı Valfi (power take-off, P.T.O.)	55 lt/dk
Mak. Çalışma Basıncı	250/230 bar
Kule Dönüş Hızı	9.0 d/dk

Alt Takım

Palet Tip ve Genişliği	Kauçuk - 300 mm
Makara Sayısı	4
Palet Gergisi	gres
Bıçak Ölçüleri	300x1600 mm

Performans

Operasyon Ağırlığı (Canopy)	2850 kg
Operasyon Ağırlığı (Kabin)	3050 kg
Koparma Kuvveti	2671 kgf
Kazma Kuvveti	1760 kgf
Yürüyüş Hızı	2.3/4.3 km/h
Zemin Basıncı	0.280 kg/cm2

TEKNİK BİLGİLER

Motor Modeli	Kubota D1703M
Mak. Güç (2400rpm)	36 HP / 26,5 kW
Silindirler	3 Adet
Silindir Hacmi	1647 cm3
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı
Akü	12V - 65Ah

- Hidrolik servo destekli joystick (kova, kol ve dönüş sistemi)
- Levye kontrollü palet takımı ve bıçak
- Pedal kontrollü boom dönüşü
- Tek/çift güç çıkışı (P.T.O.)
- Yağ soğutucu sistem

Dolum Kapasiteleri

Yakıt Tankı	35 lt.
Hidrolik Tankı	56 lt.

Değişken Deplasmanlı pistonlu Pompa x2	34x2 lt/dk
Dişli Pompa x1	27 lt/dk
Toplam Yağ Debisi	94 lt/dk
Kıncı Valfi (power take-off, P.T.O.)	61 lt/dk
Mak. Çalışma Basıncı	250/230 bar
Kule Dönüş Hızı	9.0 d/dk

Alt Takım

Palet Tip ve Genişliği	Kauçuk - 300 mm
Makara Sayısı	4
Palet Gergisi	gres
Bıçak Ölçüleri	310x1760 mm

Performans

Operasyon Ağırlığı (Canopy)	3450 kg
Operasyon Ağırlığı (Kabin)	3600 kg
Koparma Kuvveti	3161 kgf
Kazma Kuvveti	1989 kgf
Yürüyüş Hızı	2.2/4.3 km/h
Zemin Basıncı	0.328 kg/cm2

M16U

M18BE

M28U

M38U

